

S.C. GABBRO S.R.L.
307382 – Loc. Utvin nr.431 jud. Timis
C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992
Tel/Fax: 0256-290417 0256-227939



FIȘĂ TEHNICĂ

CERADEZ AM 02

Amorsă (grund) pentru tencuieli și gleturi

Descriere: este o emulsie albă pe bază de liant organic (stiren acrilic).

Domenii de utilizare: Produsul este utilizat la interior și exterior pentru reducerea gradului de absorbție și întărirea suprafeței de aplicare.

Suportul: beton, cărămidă, BCA, toate tipurile de tencuieli și gleturi pe bază de ciment, ciment-var, ipsos etc.

Caracteristici:

- pentru interior și exterior
- gata pregătit pentru aplicare
- ecologic
- diluabil cu apă
- după uscare este transparentă

Date tehnice :

Culoare:	albă
Conținut de substanțe nevolatile	14 ± 1%
Consum specific:	cca 150 ml/mp, în funcție de gradul de absorbție al suportului
Diluabil cu apa	max 1:4 (pe suprafețe puternic absorbante, de ex BCA)
Timp de uscare	cca 3 ore la 20°C

Aceste valori sunt valabile în condiții standard [T = (23 ± 2)°C / Umiditate relativă: (50 ± 5)%] și se referă la probe de laborator care pot fi modificate sensibil de condițiile de punere în operă.

Ambalare: bidon de 5 l, galeata 10 l.

Termen de valabilitate: 12 luni la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț și de razele solare, în ambalajul original.

Asigurarea calității: Produsul este fabricat într-un sistem de management al calității ISO 9001 certificat.

Agrement tehnic: 003-04/433-2016.

Tehnologia de aplicare:

Pregătirea suportului: Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, exfolieri sau alte impurități, să fie absorbant, rezistent și stabil.

Instrumente de lucru: bidinea, pensulă, pulverizator.



Punere în operă: În funcție de gradul de absorbție al suprafeței se aplică 1-2 straturi de amorsă CERADEZ AM 02 diluată 1:1. Pe suprafețele foarte absorbante (ex. BCA) se poate aplica diluată cu apă 1:4, eventual în două straturi.

Avertizări și recomandări:

- Temperatura de utilizare (inclusiv temperatura suportului) +5°C / +30°C.
- Nu se aplică pe soare puternic, ploaie sau cu risc de îngheț în următoarele 24 ore.
- Se curăță instrumentele de lucru cu apă curată imediat după folosire, înainte ca materialul să se întărească.
- Nu se aruncă apa rezultată în urma spălării în chiuvetă sau canalizare.
- A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate.
- Pe suprafețe de beton cu umiditate vizibilă nu se recomandă începerea lucrărilor.
- Materialul întărit se curăță cu acetonă, acetat de etil.
- Dacă nu se diluează cu apă, amorsa va forma o peliculă lucioasă care va scădea aderența la suport a materialelor de finisare ulterioare.

Protecția mediului: este un produs ecologic, nu conține substanțe sau deșeuri periculoase și nu afectează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător în timpul exploatării. Ambalajul gol poate fi reciclat. Resturile de material vor fi uscate transformându-se în gunoi menajer.

Protecția muncii: A nu se înghiți! În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta ambalajul. Date precise se găsesc în „Fișa cu date de securitate”.

În cazul unei aplicări neconforme cu recomandările făcute producătorul nu își asumă responsabilitatea unui rezultat negativ.