

S.C. GABBRO S.R.L.
307382 – Loc. Utvin nr.431 jud. Timis
C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992
Tel/Fax: 0256-290417 0256-227939



FIȘĂ TEHNICĂ

Tencuială fină de dispersie pentru fațade Tencuială decorativă albă sau colorată pentru fațade

Descriere: este un material sub formă de pastă pe bază de rășini acrilice sau vinilice, agregate minerale speciale, dioxid de titan, pigmenți și diverși aditivi organici.

Domenii de utilizare: Produsul este utilizat ca ultim strat pentru acoperirea fațadelor clădirilor, avînd rol decorativ și putînd fi obținute diferite modele în funcție de granulație și de modul de aplicare.

Suportul: masă de șpaclu, tencuieli pe bază de ciment, ciment-var.

A nu se aplica pe lemn, metal sau alte suporturi lucioase cu aderență scăzută.

Caracteristici:

- pastă albă sau colorată (poate fi colorată în 1950 de nuanțe)
- rezistență la condițiile meteorologice
- aderență foarte bună
- permeabilitate la vapori de apă

Date tehnice :

Culoare:	albă sau colorată
Granulația:	1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm
Consum specific:	tencuiala de 1,5 mm - 2,3 kg/m ² tencuiala de 2 mm – 3 kg/m ² tencuiala de 2,5 mm – 3,8 kg/m ²

Aceste valori sunt valabile în condiții standard [T = (23 ± 2)°C / Umiditate relativă: (50 ± 5)%] și se referă la probe de laborator care pot fi modificate sensibil de condițiile de punere în operă.

Ambalare: găleți de 25 kg.

Termen de valabilitate: 12 luni la loc uscat, depozitat la temperaturi cuprinse între +5°C / +25°C. Nu rezistă la îngheț.

Asigurarea calității: Produsul este fabricat într-un sistem de management al calității ISO 9001 certificat.

Tehnologia de aplicare:

Pregătirea suportului: Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, exfolieri sau alte impurități, să fie absorbant, rezistent și stabil. Eventualele proeminente sau tencuieli fără aderență la suport vor fi îndepărtate. Se recomandă utilizarea ca prim strat a grundului pentru tencuieli decorative tip CERADEZ.

Instrumente de lucru: Gletieră de inox, drișcă de plastic, malaxor, agitator mecanic.

Punere în operă: Înainte de utilizare, pasta trebuie amestecată foarte bine. Aplicarea se face cu fier de glet din oțel inoxidabil într-un strat în funcție de mărimea granulelor. Structura dorită se formează cu o drișcă



din plastic pe tencuială încă umedă. Tencuiala se aplică pe suprafețele de lucru continue într-un singur strat pentru a evita apariția diferențelor de nuanțe. În cazul realizării sistemului de izolare termică, culorile închise de tencuială se utilizează numai pe suprafețe mici, pentru că la expunere îndelungată la soare, sistemul de izolare termică poate să se încălzească prea tare, ceea ce reduce eficiența și durabilitatea sistemului.

Avertizări și recomandări:

- Temperatura de utilizare (inclusiv temperatura suportului) $+5^{\circ}\text{C}$ / $+25^{\circ}\text{C}$.
- Nu se aplică pe soare puternic, ploaie sau cu risc de îngheț în următoarele 24 ore.
- Se curăță instrumentele de lucru cu apă curată imediat după folosire, înainte ca materialul să se întărească.
- Nu se aruncă apa rezultată în urma spălării în chiuvetă sau canalizare.
- A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate.

Protecția mediului: este un produs ecologic, nu conține substanțe sau deșeuri periculoase și nu afectează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător în timpul exploatării.

Protecția muncii: A nu se înghiți! În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta ambalajul.

În cazul unei aplicări neconforme cu recomandările făcute producătorul nu își asumă responsabilitatea unui rezultat negativ.